



Tango®

Baví celou rodinu. Barevná hra, kterou si můžete společně kdykoliv zahrát. Elegantní, jako barvy květů, které máte rádi. Tango® je rodinným výběrem se vším, co potřebujete.

bílá



šedá



slonová kost



běžová



hnědá



černá









kouřová šedá










vřesová červená



Tango

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks			
Pro design	Technické údaje		Kompletnost				
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá 3558A-A651 B 20 slonová kost 3558A-A651 C 20 šedá  3558A-A651 S 20 béžová  3558A-A651 D 20 hnědá 3558A-A651 H 20 černá 3558A-A651 N 20/1 kouřová šedá 3558A-A651 S2 20 vřesová červená 3558A-A651 R2 20 				
		3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342 Tango®	Kryt jednoduchý s popisovým polem Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	bílá 3558A-A00620 B 10 slonová kost 3558A-A00620 C 10/1 šedá  3558A-A00620 S 10/1 béžová  3558A-A00620 D 10/1 hnědá 3558A-A00620 H 10/1 černá 3558A-A00620 N 10/1 kouřová šedá 3558A-A00620 S2 10/1 vřesová červená 3558A-A00620 R2 10/1 			
			3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A21342 3558-A25342 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342	Kryt jednoduchý s čirým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá 3558A-A653 B 20 slonová kost 3558A-A653 C 20 šedá  3558A-A653 S 20 béžová  3558A-A653 D 20 hnědá 3558A-A653 H 20 černá 3558A-A653 N 20/1 kouřová šedá 3558A-A653 S2 20 vřesová červená 3558A-A653 R2 20 		
			Tango®				
				3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A21342 3558-A25342 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342	Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čirým průzorem Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	bílá 3558A-A610 B 20 slonová kost 3558A-A610 C 20/1 šedá  3558A-A610 S 20/1 béžová  3558A-A610 D 20/1 hnědá 3558A-A610 H 20/1 černá 3558A-A610 N 20/1 kouřová šedá 3558A-A610 S2 20/1 vřesová červená 3558A-A610 R2 20/1 	
				Tango®			
					3558A-A00620 .. Pole popisové 3558A-A610 .. Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27 50/10
					3558A-A00620 .. Pole popisové se symbolem zvonku 3558A-A610 .. Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/1 50/10
					3558A-A00620 .. Pole popisové se symbolem světla 3558A-A610 .. Pro kryt jednoduchý s popisovým polem.		3558A-A27/2 50/10
				Tango®			

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 370).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem Pro spínače řazení 2S (2).	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3558A-A655 B 3558A-A655 C ☑ 3558A-A655 S ☑ 3558A-A655 D 3558A-A655 H 3558A-A655 N 3558A-A655 S2 3558A-A655 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Tango®					
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem Pro spínače řazení 3S (3).	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3558A-A00933 B 3558A-A00933 C 3558A-A00933 S 3558A-A00933 D 3558A-A00933 H 3558A-A00933 N 3558A-A00933 S2 3558A-A00933 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.				
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3558A-A652 B 3558A-A652 C ☑ 3558A-A652 S ☑ 3558A-A652 D 3558A-A652 H 3558A-A652 N 3558A-A652 S2 3558A-A652 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20	
Tango®					
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3559A-A00700 B 3559A-A00700 C ☑ 3559A-A00700 S ☑ 3559A-A00700 D 3559A-A00700 H 3559A-A00700 N 3559A-A00700 S2 3559A-A00700 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-05.. 6512-0-0307 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6599-0-29.. Tango®	Kryt stmíváče s otočným ovládačem S upevňřovací maticí. S distančním krouřžkem pro 6514-0-0111. Mořžnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávkřřy).	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3294A-A123 B 3294A-A123 C 3294A-A123 S 3294A-A123 D 3294A-A123 H 3294A-A123 N 3294A-A123 S2 3294A-A123 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®					
6560-0-1205 6590-0-0171 6512-0-0312 6550-0-0042 Tango®	Kryt stmíváče s krátkocestným ovládačem	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3299A-A100 B 3299A-A100 C 3299A-A100 S 3299A-A100 D 3299A-A100 H 3299A-A100 N 3299A-A100 S2 3299A-A100 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®					
3294U-A00130 Tango®	Kryt regulátoru otáčřřek S upevňřovací maticí.	bílá slonová kost šedá béřžová hnědá černá kouřřová šedá vřřesová červená	3294A-A00130 B ☑ 3294A-A00130 C ☑ 3294A-A00130 S ☑ 3294A-A00130 D ☑ 3294A-A00130 H ☑ 3294A-A00130 N ☑ 3294A-A00130 S2 ☑ 3294A-A00130 R2 11 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	

Poznámky

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.




























☑ Výřřešek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 třřednů.

☑ Pro montáž do podkladů třřřidy reakce na oheň B, C, D, E, F (blížřřší informace – viz strana 370).

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
 <p>1043-0-0124</p> <p>Tango®</p>	<p>Kryt ovládače časového mechanického</p>	bílá	3294A-A00160 B	5/1		
		slonová kost	3294A-A00160 C	5/1		
		šedá	3294A-A00160 S	5/1		
		běžová	3294A-A00160 D	5/1		
		hnědá	3294A-A00160 H	5/1		
		černá	3294A-A00160 N	5/1		
		kouřová šedá	3294A-A00160 S2	5/1		
		vřesová červená	3294A-A00160 R2	5/1		
1 2 3 4 5 6 7 8						
 <p>3292U-A00003</p> <p>Tango®</p>	<p>Hodiny spínací programovatelné</p> <p>Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámeček tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C</p>	bílá	3292A-A20301 B	1		
		slonová kost	3292A-A20301 C	1		
		šedá	3292A-A20301 S	1		
		běžová	3292A-A20301 D	1		
		hnědá	3292A-A20301 H	1		
		černá	3292A-A20301 N	1		
		kouřová šedá	3292A-A20301 S2	1		
		vřesová červená	3292A-A20301 R2	1		
		1 2 3 4 5 6 7 8				
		 <p>Tango®</p>	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu</p> <p>Spínací prvek: triák Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 547) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ☉ 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾</p>	bílá	3299A-A12100 B	1
				slonová kost	3299A-A12100 C	1
				šedá	3299A-A12100 S	1
				běžová	3299A-A12100 D	1
hnědá	3299A-A12100 H			1		
černá	3299A-A12100 N			1		
kouřová šedá	3299A-A12100 S2			1		
vřesová červená	3299A-A12100 R2			1		
1 2 3 4 5 6 7 8						
 <p>Tango®</p>	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu</p> <p>Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 547) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 2 300 W pro ☉, 1 750 V-A pro III² 44), 500 V-A / 64 µF pro □ 230 V AC, 3vodičové připojení</p>	bílá	3299A-A22100 B	1		
		slonová kost	3299A-A22100 C	1		
		šedá	3299A-A22100 S	1		
		běžová	3299A-A22100 D	1		
		hnědá	3299A-A22100 H	1		
		černá	3299A-A22100 N	1		
		kouřová šedá	3299A-A22100 S2	1		
		vřesová červená	3299A-A22100 R2	1		
1 2 3 4 5 6 7 8						
 <p>Tango®</p>	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu</p> <p>Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Vypnutí relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1 Úhel pokrytí: cca 120° (kužel – viz strana 547) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾, 230 V AC, 4vodič. připojení</p>	bílá	3299A-A32100 B	1		
		slonová kost	3299A-A32100 C	1		
		šedá	3299A-A32100 S	1		
		běžová	3299A-A32100 D	1		
		hnědá	3299A-A32100 H	1		
		černá	3299A-A32100 N	1		
		kouřová šedá	3299A-A32100 S2	1		
		vřesová červená	3299A-A32100 R2	1		
1 2 3 4 5 6 7 8						

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.

⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.







Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: triak	bílá	3299A-A12180 B	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 548)	slonová kost	3299A-A12180 C	1	
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	šedá	3299A-A12180 S	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	běžová	3299A-A12180 D	1	
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	hnědá	3299A-A12180 H	1	
	integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	černá	3299A-A12180 N	1	
	Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C	kouřová šedá	3299A-A12180 S2	1	
	40 - 450 W pro ⚡	vřesová červená	3299A-A12180 R2	1	
	230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾				
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: relé	bílá	3299A-A22180 B	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 548)	slonová kost	3299A-A22180 C	1	
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	šedá	3299A-A22180 S	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost;	běžová	3299A-A22180 D	1	
	zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem	hnědá	3299A-A22180 H	1	
	integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	černá	3299A-A22180 N	1	
	2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro     ⁴⁴⁾ ,	kouřová šedá	3299A-A22180 S2	1	
	500 V·A / 64 µF pro 	vřesová červená	3299A-A22180 R2	1	
	230 V AC, 3vodičové připojení				
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu				
	Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po	bílá	3299A-A32180 B	1	
	zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení)	slonová kost	3299A-A32180 C	1	
	Vypnutí relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1	šedá	3299A-A32180 S	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 548)	běžová	3299A-A32180 D	1	
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	hnědá	3299A-A32180 H	1	
	prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpož-	černá	3299A-A32180 N	1	
	dění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem	kouřová šedá	3299A-A32180 S2	1	
	integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)	vřesová červená	3299A-A32180 R2	1	
	Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾ , 230 V AC, 4vodič. připojení				
Tango®	Spínač automatický se snímačem pohybu IP 44				
	Spínací prvek: relé	bílá	3299A-C22184 B	1	
	Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 548)	slonová kost	3299A-C22184 C	1	
		šedá	3299A-C22184 S	1	
	Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu):	běžová	3299A-C22184 D	1	
	- prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)	hnědá	3299A-C22184 H	1	
	- citlivost snímání	kouřová šedá	3299A-C22184 S2	1	
	- zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)	vřesová červená	3299A-C22184 R2	1	
	Stupeň krytí: IP 44				
	Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C				
Součástí dodávky je těsnící manžeta pro ochranu svorek a rámeček s těsněním. Nelze instalovat do vícenásobného rámečku.					
2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro     ⁴⁴⁾ ,					
500 V·A / 64 µF pro 					
3vodičové připojení					
230 V AC					
Tango®	Vysílač RF s krátkocestným ovladačem, nástěnný				
	3299-A.3108 ..	bílá	3299A-A11908 B	1	
	3299-115.8	slonová kost	3299A-A11908 C	1	
	3299-15508	šedá	3299A-A11908 S	1	
	3299-233.8	běžová	3299A-A11908 D	1	
	3299-83338	hnědá	3299A-A11908 H	1	
	3299-1.1408	černá	3299A-A11908 N	1	
	3299-1.308	kouřová šedá	3299A-A11908 S2	1	
	3299-13508	vřesová červená	3299A-A11908 R2	1	
	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				
Tango®	Spínač s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání				
	3299-..908	bílá	3299A-A23108 B	1	
	3299A-A11908 ..	slonová kost	3299A-A23108 C	1	
	3299M-A.1908 ..	šedá	3299A-A23108 S	1	
	3299E-A.1908 ..	běžová	3299A-A23108 D	1	
	3299-47918 ..	hnědá	3299A-A23108 H	1	
	3299-229.8	černá	3299A-A23108 N	1	
	3299-204.8	kouřová šedá	3299A-A23108 S2	1	
	3299-0958	vřesová červená	3299A-A23108 R2	1	
	2 300 W pro ⚡, 1 750 V·A pro     ⁴⁴⁾ ,				
500 V·A / 64 µF pro 					
16 A při AC-1					
230 V AC, 3vodičové připojení					

Poznámky













³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.








⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní žárovky na 230 V AC se závitovou patičkou (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)















Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3299-..908	Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s RF přijímačem pro dálkové ovládání			
	3299A-A11908 ..		bílá	3299A-A33108 B	1
	3299M-A.1908 ..		slonová kost	3299A-A33108 C	1
	3299E-A.1908 ..		šedá	3299A-A33108 S	1
	3299-47918 ..	Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů. Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.	běžová	3299A-A33108 D	1
	3299-229.8		hnědá	3299A-A33108 H	1
	3299-204.8		černá	3299A-A33108 N	1
3299-..0958		kouřová šedá	3299A-A33108 S2	1	
		vřesová červená	3299A-A33108 R2	1	
Tango®	2 × 3 A (cos φ > 0,8) 230 V AC, 4vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8		
	3559-A89345	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem			
	3559-A88345	Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	bílá	3558A-A662 B	20
			slonová kost	3558A-A662 C	20
			šedá	3558A-A662 S	20/1
			běžová	3558A-A662 D	20/1
			hnědá	3558A-A662 H	20/1
			černá	3558A-A662 N	20/1
		kouřová šedá	3558A-A662 S2	20/1	
		vřesová červená	3558A-A662 R2	20/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem			
			bílá	3294A-A00110 B	5/1
			slonová kost	3294A-A00110 C	5/1
			šedá	3294A-A00110 S	5/1
			běžová	3294A-A00110 D	5/1
			hnědá	3294A-A00110 H	5/1
			černá	3294A-A00110 N	5/1
		kouřová šedá	3294A-A00110 S2	5/1	
		vřesová červená	3294A-A00110 R2	5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6410-0-0378	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem			
	6410-0-0380		bílá	3299A-A110 B	5/1
	6401-0-0051		slonová kost	3299A-A110 C	5/1
			šedá	3299A-A110 S	5/1
			běžová	3299A-A110 D	5/1
			hnědá	3299A-A110 H	5/1
			černá	3299A-A110 N	5/1
		kouřová šedá	3299A-A110 S2	5/1	
		vřesová červená	3299A-A110 R2	5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního nebo časovače Busch-Timer®			
	6410-0-0393		bílá	3299A-A40100 B	5/1
			slonová kost	3299A-A40100 C	5/1
			šedá	3299A-A40100 S	5/1
			běžová	3299A-A40100 D	5/1
			hnědá	3299A-A40100 H	5/1
			černá	3299A-A40100 N	5/1
		kouřová šedá	3299A-A40100 S2	5/1	
		vřesová červená	3299A-A40100 R2	5/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	3292U-A00003	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty			
		Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C	bílá	3292A-A10101 B	1
			slonová kost	3292A-A10101 C	1
			šedá	3292A-A10101 S	1
			běžová	3292A-A10101 D	1
			hnědá	3292A-A10101 H	1
			černá	3292A-A10101 N	1
		kouřová šedá	3292A-A10101 S2	1	
		vřesová červená	3292A-A10101 R2	1	
	Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K				
	Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).				
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 370).
 ⚡ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
 RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3292U-A00003	Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvídání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, teplotní offset, volba reakce na ovládání vnějším kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS). Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3292A-A10301 B 3292A-A10301 C 3292A-A10301 S 3292A-A10301 D 3292A-A10301 H 3292A-A10301 N 3292A-A10301 S2 3292A-A10301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®					
3292G-A10101 .. 3292A-A10101 .. 3292A-A10301 .. 3292H-A10301 .. 3292M-A10101 .. 3292M-A10301 .. 3292E-A10101 .. 3292E-A10301 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění Pro termostat s otočným nastavením teploty 3292.-A10101, pro programovatelný termostat 3292.-A10301. Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm Stupeň krytí: IP 54	šedá	3292U-A90100	1	
Tango®					
3917U-A00200	Kryt přístroje šikmého osvětlení s LED nebo pro prvky Panduit™ Mini-Com™ 29) Pro přístroj osvětlení s LED a s šikmým výstupem. Pro upevnění až tří prvků systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. Kryt je bez třmenu – připevňuje se 2 příložnými šrouby přes rámeček přímo k instalační krabici (pouze přes její levý a pravý otvor).	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5014A-A00410 B 5014A-A00410 C 5014A-A00410 S 5014A-A00410 D 5014A-A00410 H 5014A-A00410 N 5014A-A00410 S2 5014A-A00410 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 5525U-A00100	Kryt přístroje osvětlení s LED nebo adaptéru Profil 45 Pro přístroje osvětlení s LED. Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5016A-A00070 B 5016A-A00070 C 5016A-A00070 S 5016A-A00070 D 5016A-A00070 H 5016A-A00070 N 5016A-A00070 S2 5016A-A00070 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®					
	Adaptér pro přístroje Profil 45 Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 380 - 381) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.		5525U-A00100	5/1	
Tango®					
	Svorkovnice pětipólová s krytem S odlehčovací sponou. Pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu. Pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu.	bílá slonová kost šedá běžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3938A-A106 B 3938A-A106 C 3938A-A106 S 3938A-A106 D 3938A-A106 H 3938A-A106 N 3938A-A106 S2 3938A-A106 R2	5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®	16 A, 400 V AC				

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím třmenem.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3902A-A001 B 3902A-A001 C ☑ 3902A-A001 S ☑ 3902A-A001 D 3902A-A001 H 3902A-A001 N 3902A-A001 S2 3902A-A001 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®			☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
	Spínač páčkový trojpólový s instalační krabicí a upevňovací sponou S propojovacími svorkami N a PE. Možnost upevnění do dutých příček. IP 20 16 A, 400 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H 3425A-0344 N 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6 / 1 6 6/1 6/1 6/1 6/1
Tango®			☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02357 B 5519A-A02357 C ☑ 5519A-A02357 S ☑ 5519A-A02357 D 5519A-A02357 H 5519A-A02357 N 5519A-A02357 S2 5519A-A02357 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
Tango®			☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02352 B 5519A-A02352 C 5519A-A02352 S 5519A-A02352 D 5519A-A02352 H 5519A-A02352 N 5519A-A02352 S2 5519A-A02352 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®			☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5519A-A02397 B 5519A-A02397 C ☑ 5519A-A02397 S ☑ 5519A-A02397 D 5519A-A02397 H 5519A-A02397 N 5519A-A02397 S2 5519A-A02397 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
Tango®			☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2359 B 5518A-A2359 C 5518A-A2359 S 5518A-A2359 D 5518A-A2359 S2 5518A-A2359 R2	10 10 10 10 10 10/1
Tango®			☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16 A, 250 V AC	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5518A-A2349 B 5518A-A2349 C 5518A-A2349 S 5518A-A2349 D 5518A-A2349 S2 5518A-A2349 R2	10 10 10 10 10 10
Tango®			☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 8	

☑ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 370).
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá	5513A-C02357 B 5513A-C02357 C 5513A-C02357 S 5513A-C02357 D 5513A-C02357 H 5513A-C02357 N	10 10 10 10 10 10/1	
	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	kouřová šedá vřesová červená	5513A-C02357 S2 5513A-C02357 R2	10 10	
Tango®					
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2359 B 5512A-2359 C 5512A-2359 S 5512A-2359 D 5512A-2359 H 5512A-2359 S2 5512A-2359 R2	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	16 A, 250 V AC				
Tango®					
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ¹⁸⁾	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5512A-2349 B 5512A-2349 C 5512A-2349 S 5512A-2349 D 5512A-2349 H 5512A-2349 S2 5512A-2349 R2	10 10 10 10 10 10 10	
	16 A, 250 V AC				
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5599A-A02357 B 5599A-A02357 C 5599A-A02357 S 5599A-A02357 D 5599A-A02357 H 5599A-A02357 N 5599A-A02357 S2 5599A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 519. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC				
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Akustická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5589A-A02357 B 5589A-A02357 C 5589A-A02357 S 5589A-A02357 D 5589A-A02357 H 5589A-A02357 N 5589A-A02357 S2 5589A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 519. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC				
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová kouřová šedá vřesová červená	5598A-A2349B 5598A-A2349C 5598A-A2349S 5598A-A2349D 5598A-A2349S2 5598A-A2349R2	1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 519. 16 A, 230 V AC				
Tango®					
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy.	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5593A-C02357 B 5593A-C02357 C 5593A-C02357 S 5593A-C02357 D 5593A-C02357 H 5593A-C02357 N 5593A-C02357 S2 5593A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 519. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC				
Tango®					

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F (bližší informace – viz strana 370).

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.






Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 2x(2P+PE) Tango®	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Akustická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 519. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	5583A-C02357 B 5583A-C02357 C 5583A-C02357 S 5583A-C02357 D 5583A-C02357 H 5583A-C02357 N 5583A-C02357 S2 5583A-C02357 R2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1
	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 519. 16 A, 230 V AC	bílá slonová kost šedá béžová hnědá kouřová šedá vřesová červená	5592A-A2349B 5592A-A2349C 5592A-A2349S 5592A-A2349D 5592A-A2349H 5592A-A2349S2 5592A-A2349R2 3 4 5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1
 2P+PE Tango®	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulsní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16 Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC	bílá slonová kost	5526A-A02359 B 5526A-A02359 C 2 3 4 5 6 7 8	1 1
	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči Reziduální pracovní proud $I_{\Delta n}$: 30 mA (citlivost na střídavý i pulsní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulsním proudům: 250 A, 8/20 μ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm ² Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: FIF 16/3 Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 230 V AC	bílá slonová kost	5526A-A02379 B 5526A-A02379 C 2 3 4 5 6 7 8	1 1




¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA,

KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

Schéma zapojení k bezpečnostním zásuvkám FI-DOS – viz strana 565.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B10 B 3901A-B10 C 3901A-B10 S 3901A-B10 D 3901A-B10 H 3901A-B10 N 3901A-B10 S2 3901A-B10 R2 1 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20	
Tango®					
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B20 B 3901A-B20 C 3901A-B20 S 3901A-B20 D 3901A-B20 H 3901A-B20 N 3901A-B20 S2 3901A-B20 R2 1 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
Tango®					
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B30 B 3901A-B30 C 3901A-B30 S 3901A-B30 D 3901A-B30 H 3901A-B30 N 3901A-B30 S2 3901A-B30 R2 1 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
Tango®					
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B40 B 3901A-B40 C 3901A-B40 S 3901A-B40 D 3901A-B40 H 3901A-B40 N 3901A-B40 S2 3901A-B40 R2 1 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný	bílá slonová kost šedá béžová hnědá černá kouřová šedá vřesová červená	3901A-B50 B 3901A-B50 C 3901A-B50 S 3901A-B50 D 3901A-B50 H 3901A-B50 N 3901A-B50 S2 3901A-B50 R2 1 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný	bílá	3901A-B21 B	10	
		slonová kost	3901A-B21 C	10	
		šedá	3901A-B21 S	10	
		běžová	3901A-B21 D	10	
		hnědá	3901A-B21 H	10	
		černá	3901A-B21 N	10/1	
		kouřová šedá	3901A-B21 S2	10	
		vřesová červená	3901A-B21 R2	10	
					1 2 4 5 7 8
		 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný	bílá	3901A-B31 B
slonová kost	3901A-B31 C			10	
šedá	3901A-B31 S			10/1	
běžová	3901A-B31 D			10/1	
hnědá	3901A-B31 H			10/1	
černá	3901A-B31 N			10/1	
kouřová šedá	3901A-B31 S2			10/1	
vřesová červená	3901A-B31 R2			10/1	
				1 2 4 5 7 8	
 <p>Tango®</p>	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný			bílá	3901A-B41 B
		slonová kost	3901A-B41 C	10/1	
		šedá	3901A-B41 S	10/1	
		běžová	3901A-B41 D	10/1	
		hnědá	3901A-B41 H	10/1	
		černá	3901A-B41 N	10/1	
		kouřová šedá	3901A-B41 S2	10/1	
		vřesová červená	3901A-B41 R2	10/1	
					1 2 4 5 7 8

