





Pohybové čidlo

Pohybové čidlo

Mikrohullámú mozgásérzékelő

ROLF JQ-O



220-240V~
50/60Hz

max 1200VA
(W)

max 1200VA
[mm²]

0,5-1,5
F

IP
20

EAC

CE

Kanlux

ROLF JQ-O 5905339088215

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 9m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 160° / možnost nastavení intervalu svícení od 6s do 12min / možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx / detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 9m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 6s do 12 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx / detektia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)

HU

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 9m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 160° / a világítás ideje 6s és 12min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / az érzékenység 2...2000lx között állítható / mozgásérzékelés 0,3...3m/s (1...10km/h)