



Pohybové čidlo
Pohybové čidlo
Mikrohullámú mozgásérzékelő



ROLF MINI JQ



ROLF MINI JQ-L



Kanlux



ROLF MINI JQ-L

5905339088222

CZ

bílá
pouzdro: plast

maximální dosah čidla je 10m / maximální horizontální detekční úhel čidla je 360° / maximální vertikální detekční úhel čidla je 140° / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min / možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30 min / možnost nastavení svítelné intenzity, při které zařízení pracuje / nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx / detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

SK

biela
puzdro: plast

maximálny dosah snímača je 10m / maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360° / maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 140° / možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 30 min / možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje / nastavenie citlivosti v rozsahu 2...2000lx / detekcia pohybu 0.3...3m/s (1...10 km/h)

HU

fehér
ház: műanyag

érzékelési tartomány maximum 10m / a mozgásérzékelő maximális vízszintes érzékelési tartománya 360° / a mozgásérzékelő maximális függőleges érzékelési tartománya 140° / a világítás ideje 10s és 30min között állítható / beállítható a környezeti megvilágítás szintje, amelynél a berendezés üzemel / az érzékenység 2...2000lx között állítható / mozgásérzékelés 0,3...3m/s (1...10km/h)



220-240V~
50/60Hz

max 1200VA

1-2,5

IP
20



EAC

CE