



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V
 pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 80-140 mm, prípadne ako krabice pod omietku
 použitie pre zabudovanie elektrických prístrojov, ako rozvodná krabica a iné aplikácie podľa zákazníka
 nastaviteľná hĺbka krabice
 zostava obsahuje krabici, otváracie veko VO 180, vnútorná montážna doska a nerezové skrutky
 pri inštalácii na vonkajšiu omietku je odporúčané utesnenie veka silikónom, poprípade okenným tesnením na báze gumy (IP 44)
 robustná konštrukcia
 chránené európskym priemyslovým vzorom
 montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: šedá

samožhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 30

stupeň krytia: IP 44 - tesnenie pod vekom, hrúbka omietky do 2 mm

hmotnosť: 587 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090



KUZ-VO_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
 prístrojový nosič PN KUZ
 nosné lišty TS35