

HMOŽDINKY DO SADROKARTÓNU W-GS

73



Typ Z

Vstrekovaný zinkový odliatok



Typ Z/L

Vstrekovaný zinkový odliatok, dlhé prevedenie



Typ K

Plast

Kufřík so sadou

Výkonové parametre

1. Oblasť využitia

- Pre podružné upevnenia predmetov na sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky a na dosky z ľahkých stavebných hmôt.
- Na upevňovanie predmetov pomocou skrutky do dreva alebo do drevotrieskových dosiek (bez vŕtacej špičky, protizávitu, prstencového závit).
- V kombinácii so skrutkami z ušľachtilej ocele použiteľné vo vonkajšom alebo vlhkom prostredí.
- Typy Z/L sú odporúčané použiť na dvojito opláštené dosky.
- Odporúčame univerzálne držiaky skrutkovačov hrotov:
 - držiak s rýchlopínacím sklúčidlom, obj.č. 0614 176 711,
 - univerzálny držiak, obj.č. 0614 176 708.

2. Výhody

- Patentovaná drážka umožňuje osadzovanie hmoždinky pomocou skrutkovačieho hrotu (bitu) Pozidriv, AW alebo TX lebo sily sa prenášajú cez 6-hran (detail 1).
- Patentovaná poistka proti otáčaniu sa aktivuje po zaskrutkovaní skrutky. Pri vyskrutkovaní skrutky sa hmoždinka neotáča a zostane v podklade (detail 2).
- Malé požiadavky na priestor za doskou (iba 15 mm).
- Osadzovanie bez vkladacích nástrojov, len pomocou akumulátorového skrutkovača a skrutkovačieho hrotu (bitu) pre príslušnú skrutku.

Sada v kufříku



Sada hmoždínok do sadrokartónu W-GS

Obsah:

100 ks hmoždínok 14,5 x 33 mm z plastu,
100 ks hmoždínok 14,5 x 33 mm zo vstrekovaného zink. odliatku,
200 ks skrutiek 4,5 x 35 mm
+ 1 ks skrutkovača Zebra®, obj.č. 0613 253 2.
Spolu 401 dielov
Obj.č. 0964 903 250


ORSY

- Hmoždinku do sadrokartónu a skrutku môžete zaskrutkovať rovnakým skrutkovačím hrotom (bitom).
- Nový typ vystredovacieho hrotu umožňuje pohodlné priloženie a zavítanie hmoždinky do dosky.
- Cenovo výhodná a rýchla montáž bez predvrtania.
- Rýchla montáž pomocou akumulátorového skrutkovača.
- Dielec môžete upevniť pomocou skrutiek do dreva alebo skrutiek do drevotriesty (Typ Z + Typ Z/L = Ø skrutky 4,5 mm / Typ K = Ø skrutky 4,5 - 5 mm).


3. Vlastnosti

- Vysoká kvalita plastu, resp. vstrekovaného zinkového odliatku.
- Odolnosť voči teplote od -40°C až +80°C.
- Tvarové ukotvenie.


Postup osadzovania




Hrot hmoždinky prilačie o podklad



Hmoždinku úplne zaskrutkovať




Upevniť dielec



Detail 1:

Patentované drážky umožňujú osadzovanie pomocou skrutkovačích hrotov (bitov) Pozidriv, AW alebo TX



Detail 2:

Patentovaná poistka proti otáčaniu

HMOŽDINKY DO SADROKARTÓNU W-GS

73

Výkonové parametre					
Typ hmoždinky		Typ Z	Typ Z/L	Typ K	
Odporúčané zaťaženie v ťahu	Sadrokartón $d \geq 12,5$ mm	$F_{\text{odpor. [kN]}}$	0,1	0,1	0,1
	Sadrokartón $d \geq 25$ mm		0,1	0,12	0,1
	Sadrovláknité dosky		0,12	0,12	-
Odporúčané pričné zaťaženie	Sadrokartón $d \geq 12,5$ mm	$F_{\text{odpor. [kN]}}$	0,12	0,12	0,12
	Sadrokartón $d \geq 25$ mm		0,15	0,15	0,12
	Sadrovláknité dosky		0,15	0,15	-

Parametre				
Vzdialenosť osí	$a \geq$ [mm]	100		
Vzdialenosť od okrajov	$a_r \geq$ [mm]	50		
Min. hrúbka upevňovaného dielu	$d \geq$ [mm]	9,5		
Ø závitú skrutky	$d_{\text{záv.}}$ [mm]	4,5	4,5	4,5 - 5
Ø diery v dieli	d_{diel} [mm]	6,5		

Rozmery hmoždiniek				
Celková dĺžka	l [mm]	33	39	33
Max. výška upevnenia	d_a [mm]	V závislosti na dĺžke skrutky		
Označenie		W-GS Typ Z	W-GS Typ Z/L	W-GS Typ K
Obj.č.		0903 252 1	0903 253 1	0903 251 1
Balenie	Bal. [ks]	200		

Možnosť skladovania v systéme ORSY®

Systémové komponenty Würth

