



Podpěťová spoušť, 230 V, se spožděním 0, 4S, 1HP

Typ Z-USD/230
Catalog No. 248291
Alternate Catalog No. Z-USD/230

Abbildung ähnllich

Dodavatelský program

Základní funkce			příslušenství pro instalační jistič
Základní funkční příslušenství			Podpěťová spoušť
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Vypínací		s...	zpožděná 0,4 s
Sortiment			Příslušenství
Side mounting			for fitting on left to: FAZ
Značka zapojení			

Technická data

Elektrický

jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	230
Tripping threshold	$x U_n$		0.5
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50/60

Mechanický

Mounting width		mm	17.5 (1 MU)
----------------	--	----	-------------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímače / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Universal
Additional equipment			Under voltage coil
Installed at the factory			No
Width in number of modular spacings			1
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1

Rozměry