


23241 KMC-20-40

Modulový stykač, riadiace napätie 230V AC

5905339232410



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: AC-7A, AC-7B

Farba: biela

Miesto montáže: na liste TH35

Miesto používania: vo vnútri

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ pripojenia: svorkovnica

Počet on/off kontaktov: 4/0

Počet modulov: 2

Menovitý výkon AC-7A/400: 13kW

Menovitý výkon AC-7B/400: 3,5kW

Napájacie napätie cievky [V]: 230V AC 50/50Hz

Menovitý prúd I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Menovitý prúd I(N) AC-7B/AC-1: 7A

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 6

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 210

Gramáž [g]: 230

Dĺžka kusového balenia [cm]: 3.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.8

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 18.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.024346