

PROFESIONÁLNA PU PENA



PU PENA 65L S KOMBINOVANÝM VENTILOM



**Profesionálna pena s veľkým obje-
mom napenenia a vysokou kvalitou
peny.**

Použitie:

Montáž a utesnenie drevených, plastových a kovových dverových zárubní, okenných rámov a iných konštrukcií. Utesnenie škár, otvorov, prestupov inštalácií vody, kúrenia, plynu a elektriny. Špárovanie zrubových stavieb, a pod.

Odolná proti:

Starnutiu, teplu, chladu, mnohým chemikáliám, hnilobám a škodcom, neodoláva UV žiareniu. Príľne prakticky na všetkých stavebných materiáloch ako: betón, murivo, drevo, omietka, cement, prírodný kameň, tvrdé PVC a kovy, okrem polystyrénu, tuhé mazivo, oleje, silikón a podobné materiály.

Upozornenie:

Vysoká príľnavosť na betóne, kameni, tehle, tvrdom PVC, kove a dreve. Nedrží na polyetyléne, silikóne, PTFE a mazive.

Technické údaje	
Teplota podkladu a okolia pri práci	od +5 °C do +40 °C
Ideálna teplota dózy	20 °C
Zaschnutie do nelepivého stavu *	8 min.
Orezateľnosť (2 cm pásu peny) *	max. 30 minút,
Doba konečného vytvrdnutia *	12 hod.
Hustota (voľne napenenej peny) *	14 - 18 kg/m ³
Hustota (peny v škáre) *	18 - 22 kg/m ³
Výdatnosť z 1 litra peny *	60-65 litrov
Zmena objemu (expanzia peny) *	max. ± 5%
Kategória stavebných hmôt (DIN 4102)	B3
Skladovateľnosť	18 mesiacov (pri +5 °C až 25 °C, na suchom mieste)
Odolnosť voči UV žiareniu	nie

Obsah ml	Obj.č.	Bal./ks
700 ml	5997 646 552	12

* Pri +20°C a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu.