

# FISCHER DuoPower

## Aplikácie a povolenia

### Aplikácia

- Televízne konzoly
- Osvetlenie
- Nástenne regály
- Zrkadlové skrine
- Dopisné schránky
- Obrazy
- Upevnenie roliet
- Záclonové tyče
- Upevnenie umývadiel
- Upevnenie topenia, klímy a sanitárne upevnenie
- Vybavenie kúpeľní a toaliet
- Závesné skrine
- Sortiment

### Stavebné materiály

- Betón
- Plná tehla
- Plné vápennopieskové tehly
- Pórobetón
- Zvislé dierované tehly
- Dierované vápennopieskové tehly
- Sadrokartón
- Sadrokartónové a sadrovláknité dosky
- Dutinové panely z ľahčeného betónu
- Duté tehlové a betónové stropy a pod.
- Prírodný kameň
- Drevotrieskové dosky
- Sadrokartónové dosky
- Plné tvárnice z ľahčeného betónu

\* Podrobné informácie o stavebných materiáloch nájdete v certifikáte.

## Pokyny pre montáž

### Princíp funkcie / montáž

- Hmoždinka DUOPOWER je vhodná pre predsadenú a aj privlačnú montáž.
- Kombinácia dvoch rôznych materiálov tri rôzne typy deformácie (expanzia, zauzlenie, zloženie) rozširuje pole možných použití o ďalšie stavebné materiály s najvyššou únosnosťou.
- Odporúčaná dĺžka skrutky = dĺžka hmoždinky + hrúbka predmetu + 1 x priemer skrutky.
- Vhodná pre kombináciu s bežnými skrutkami do drevotriesky a aj s kombiskrutkami.
- Pri aplikácii do doskových materiálov nesmie byť časť skrutky bez závitú dlhšia ako je hrúbka upevňovaného predmetu.

