

## UT256 SERIES

### 200A TRUE RMS FORK METER



Intertek

Série UT256 jsou vysoce spolehlivé vidlicové multimetry. Jejich jedinečný design umožňuje uživatelům měřit proud jednoduchým pohybem uvnitř otvoru vidlice za označenou značkou.

	Rozsah	UT256A	UT256B
AC proud (A)	200A	$\pm(1.8\%+2)$	$\pm(2.5\%+5)$
DC proud (A)	200A		$\pm(2.5\%+5)$
AC napětí (V)	750V		$\pm(1.2\%+3)$
	1000V	$\pm(1.2\%+3)$	
DC napětí (V)	1000V	$\pm(0.8\%+3)$	$\pm(0.8\%+3)$
Odpor ( $\Omega$ )	60M $\Omega$	$\pm(1\%+2)$	$\pm(1\%+2)$
Kapacita (F)	60mF		$\pm(4\%+20)$
Frekvence (Hz)	10~10kHz	$\pm(0.1\%+5)$	
<b>Funkce</b>			
Displej-počet číslic		6000	6000
Automatický rozsah		✓	✓
True RMS		✓	✓
Test diod	3V		✓
NCV		Tricolor	✓
Data hold		✓	✓
Nulování			✓
Relativní režim			✓
LCD podsvícení displeje		✓	✓
Automatické vypnutí	15 minut	✓	✓
Akustický test		✓	✓
Indikace vybité baterie	$\leq 2.4V$	✓	✓
Ochrana vstupu		✓	✓
Vstupní impedance	$\geq 10M\Omega$	✓	✓
Napájení	2 ks baterie 1,5V ( AA,LR6 )		
Rozměr displeje	UT256A: 35mm x 26mm; UT256B: 36.5mm x 24mm		
Barva výrobku	Červeno-šedá		
Hmotnost výrobku	UT256A: 251g; UT256B: 163.7g		
Rozměr výrobku	UT256A: 217mm x 58.8mm x 38.5mm; UT256B: 210mm x 53mm x 35mm		
Standartní příslušenství	baterie, měřicí kabely		
Balení	1 ks / 20ks karton		

Omyly v textu a technických specifikacích vyhrazeny.

