VÁŠ DODÁVATEĽ:

E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.

Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta

www.ema-elektro.sk

5 rokov záruka



GLM LED stropnica IP54



Nová generácia LED stropných svietidiel, ktorá prináša niekoľko nových technických riešení, pre ešte vyššiu kvalitu a životnosť.

Vysoké podanie farieb, CRI>90, umožňuje použitie svietidla aj v náročných aplikáciách, vyžadujúcich prísnejšiu kontrolu farieb, ako napríklad zdravotnícke laboratóriá, predajne odevov či šperkov...atď., kde je žiadúce výborné podanie farieb.


Rýchla a jednoduchá inštalácia.

Možnosť pomalého nábehu svetelného toku. Nábeh od 0 do 100% trvá 10, alebo 18 sekúnd (možnosť deaktivácie), čo obmedzuje prúdové nárazy a zabezpečuje dlhšiu životnosť komponentov, ako aj príjemnejšie vnímanie nábehu svetla zrakom v špecifických situáciách.

Obmedzené vyžarovanie modrého svetla RG0.

Použitý materiál je PC – požiarne hodnotenie V0.

Užívateľ si môže navoliť požadovanú farbu svetla: 3000K, 4000K, 6000K a rovnako aj výkon svietidla.



GLM DOR-260	Ø260 x 57mm	8W/10W/15W	960/1200/1800lm	3000/4000/6000K
GLM DOR-320	Ø320 x 57mm	10W/15W/20W	1200/1800/2400lm	3000/4000/6000K
GLM DOR-450	Ø450 x 70mm	28W/32W/36W	3360/3840/4320lm	3000/4000/6000K
GLM DOS-260	260x260x57mm	8W/10W/15W	960/1200/1800lm	3000/4000/6000K
GLM DOS-320	320x320x57mm	10W/15W/20W	1200/1800/2400lm	3000/4000/6000K
GLM DOS-620	620x620x61mm	28W/34W/40W	3360/4080/4800lm	3000/4000/6000K

CRI > 90

Initial MacAdam: 3

Životnosť: L80 50000h pri 25°C

200 – 240V AC

Fire-proof Level 0

Slow-Starting Time 10 /18/ sec

Záruka: 5 rokov

Switching selection sheet			
Out Power Range	Irated	1	2
8-10.0W	140mA	–	–
12-14.5W	200mA	ON	–
16-20.5W	280mA	ON	ON

C	CW	W
CW=(C+W)/2		



IP54 IK10 650°C PF>0.9 Ra>90 ta -20/+45°C