

ACQUA - plastové rozvodnice na povrch

famatelCZ
PROFESSIONAL



ACQUA 3902-T

ACQUA 3904

ACQUA 3904-T

ACQUA 3908

ACQUA 3908-T



ACQUA 39212



ACQUA 3912-T



ACQUA 3926



ACQUA 3926-T



ACQUA 3942



ACQUA 3942-T

Plastové rozvodnice na povrch **ACQUA** sú určené pre použitie do vonkajšieho alebo priemyselného prostredia. Majú vysoké krytie **IP 65** a vysokú odolnosť voči poškodeniu **IK 08**. Sú odolné voči preniknutiu vody alebo prachu.

Na výrobu sú používané kvalitné **bezhalogénové** a **UV odolné** plasty. Telo rozvodnice je vyrobené z **ABS plastu** a priehľadné dverka z polykarbonátu.


Rozvodnicu je **možné vybaviť kovovým zámkom ACQUA 3900**.

Rozvodnice sú vybavené **PE / N** mostíkmi.

Technické parametre

Materiál	ABS / polykarbonát
Rozmerová a tvarová stálosť	-25 až 85 °C
Test žeravým drôtom	650 °C
Krytie	IP 65
Mechanická odolnosť	IK 08

Príslušenstvo:



klúč ACQUA 3900
(strana 46)



príchytka ACQUA 3910
(strana 46)



Typ	Počet modulov	Počet radov	Počet modulov v rade	Svorkovnica	Dverka	Rozmer V x Š x H [mm]
ACQUA 3904	2 až 4	1	2 až 4	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	biele	215 x 145 x 110
ACQUA 3908	8	1	8	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	biele	215 x 235 x 110
ACQUA 3912	12	1	12	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	biele	215 x 310 x 110
ACQUA 3926	26	2	13	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	biele	410 x 310 x 150
ACQUA 3942	42	3	14	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	biele	565 x 310 x 150
ACQUA 3902-T	2 až 4	1	2 až 4	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	transparentné	171 x 100 x 100
ACQUA 3904-T	2 až 4	1	2 až 4	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	transparentné	215 x 145 x 110
ACQUA 3908-T	8	1	8	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	transparentné	215 x 235 x 110
ACQUA 3912-T	12	1	12	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	transparentné	215 x 310 x 110
ACQUA 3926-T	26	2	13	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	transparentné	410 x 310 x 150
ACQUA 3942-T	42	3	14	2 x (2 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ²)	transparentné	565 x 310 x 150