



LED TECHNICKÉ SVIETIDLÁ

ILLY



220-240V-
50/60Hz



IP 20



-20+40°C



110°

50 000

Pf (λ)
≥0,9





CE


RoHS

NEUTRAL
WHITE

- PRISADENÝ STROPNÝ LED PANEL
- rám: bielo lakovaný oceľový plech
- difúzor: polypropylén (PP)
- montáž:
 - povrchová k stropu (bez nutnosti dokúpenia montážnych rámov)
 - umiestnením do kazetových stropov (závisí od typu / prevedenie stropu)
 - zavesením na lanka (nie sú súčasťou balenia)
- odolná konštrukcia svietidla (pri zavesení nedochádza ku skrúteniu)
- technológia priameho vyžarovania znižuje účinok žltnutia difúzora a tým aj zaisťuje nižšiu stratu svetelného výkonu
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- súčasťou CCD napájací zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzormi PIR / HF



- pohľad na prisadené svietidlo - výška iba 45mm (typ GXPS130 - 55mm)



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\langle -a \rangle$ [mm]	
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrálna biela	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrálna biela	4000K	≥80	45	2,70

ILLY EMERGENCY

- príslušenstvo pre odsadenie svietidla od stropu
- určené na vytvorenie priestoru pre káblové vedenie
- výška 7mm



										$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	
ILLY 36W NW EMERGENCY	GXPS183	8592660137131	36	3600	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	3,14
ILLY 42W NW EMERGENCY	GXPS184	8592660137148	42	4400	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	3,04
ILLY 46W NW EMERGENCY	GXPS185	8592660137155	46	4900	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrálna biela	4000K	≥80	3,04