



# DITA ROUND CCT



- SVIETIDLO LED SMD
- teleso svietidla: polykarbonát (PC)
- difúzor svietidla: polykarbonát (PC)
- prachotesné, vodeodolné
- vysoká svetelná účinnosť - 112lm/W
- možnosť zmeny teploty chromatičnosti pomocou prepínača
- vhodné k osvetleniu vonkajších priestorov
- vstavané napájanie LED CCD
- životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)
- v porovnaní s klasickou žiarovkou až 91% zníženie spotreby elektrickej energie



							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	
DITA ROUND W 12W CCT	GXPS051v2	8592660146706	biela	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	3000/4000/6500K	≥80	0,34

# DITA ROUND PIR CCT




- SVIETIDLO LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) SENZOROM
- obsahuje regulovateľný senzor pohybu
- možnosť plynulej regulácie:
  - čas (TIME)
  - nastavenie noc/deň (LUX)
- ľahko prístupné regulátory bez nutnosti demontáže



GXPS040v2



GXPS041v2



							$\theta$ [°]		-TIME+	-LUX+	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	
DITA ROUND B 12W PIR CCT	GXPS040v2	8592660146652	čierna	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37
DITA ROUND W 12W PIR CCT	GXPS041v2	8592660146669	biela	12	1350	teplá/neutrálna/ studená biela	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37